



ADITIVO REOLOGICO PARA CONCRETO EXTRUIDO

Ventajas de Usar EXTRUKRETE C

- La resistencias mecánicas se aceleran.
- Permite el corte de las viguetas en menor tiempo.
- Incrementa la calidad del concreto en general y facilita la producción, traslado, bombeo y colocación del mismo.
- Facilita la producción y por su efecto lubricante alarga la vida de los equipos.

EXTRUKRETE C es un Aditivo reológico modificador de viscosidad base polímeros sintéticos diseñado especialmente para impartir las propiedades idóneas al concreto para ser extruido. Así como para el desarrollo óptimo de resistencias mecánicas.

Es ideal para la fabricación de elementos de concreto post o pre tensados elaborado por el

sistema de extrusión. Por su estructura química no afecta los tiempos de fraguado, permitiendo la puesta en servicio en periodos de tiempo más cortos. **EXTRUKRETE C** es compatible con la mayoría de aditivos complementarios y es libre de cloruros o materiales tóxicos.

Campos de Aplicación: concreto extruido para la elaboración de prefabricados



...viguetas, concreto compactado con rodillo y cualquier tipo de elemento elaborado a partir de este tipo de concreto.

“EXTRUKRETE C es un aditivo de alta eficiencia empleado en el área de prefabricados...”



Datos Técnicos

Aspecto: Polvo Blanco

Densidad 1.30 g/cm³

No contiene Cloruros, Agentes Tóxicos ni corrosivos

Vida de Almacén: Un año en recipiente original cerrado y almacenado en condiciones normales

Forma de Empleo del EXTRUKRETE C

Mida correctamente los materiales de acuerdo a lo que va a fabricar

Se recomienda dosificar el aditivo sobre los agregados o el cemento en seco. La dosificación óptima deberá ser definida por el usuario mediante ensayos previos con los mate-

riales y condiciones de fabricación del concreto o mortero.

Se recomienda emplear revenimientos menores de 5 cm para un óptimo desempeño del aditivo.

Dosificación

EXTRUKRETE C es un producto listo para su empleo, el rango de dosificación recomendado es el siguiente:

**0.1 al 1.0 % sobre el Cemento
(50 - 500 gr /bulto 50 Kg)**

Recomendamos determinar la dosificación óptima mediante ensayos previos.

Recomendaciones

El aditivo **EXTRUKRETE C** es compatible con todos los cementos y es compatible con la mayoría de los aditivos **MELTEK CHEMIE**, por lo que pueden crearse sinergias con otros aditivos. Siempre dosifique los aditivos por separado.

En contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Consulte la hoja de seguridad para su manejo y control de derrames.

Presentación:

- Botes 25 Kg

“Consulte nuestro Departamento Técnico para casos específicos.”

Hecho en México por: **Meltek Chemie, S.A. de C.V.**
TELÉFONOS: (427) 105-3222 (427) 1000 307

Visite nuestra página:
www.meltek.com.mx