



DESMOLDANTE SOLUBLE BASE AGUA PARA TABLAS Y CIMBRAS

Ventajas de Usar DESMOLKRETE SLB

- Alarga la vida útil e las cimbras.
- Especial para tablas de maquinas vibrocompactadoras
- Alto rendimiento y facilidad de aplicación.
- Por ser concentrado se puede ajustar la relación de dilución.
- Reduce la corrosión de los equipos y cimbras.
- No ataca las cimbras de látex o plásticos sensibles a aceites o solventes.

DESMOLKRETE SLB es un Desmoldante CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA diseñado especialmente para cimbras de madera, metal o plásticos.

Por sus componentes **DESMOLKRETE SLB** actúa en forma físico-química evitando la adherencia de la pasta a la cimbra sin afectar ni dañar las propiedades superficiales del concreto. Al mismo tiempo, protege las cimbras metálicas contra la corrosión del ambiente y hume-

dad, pudiéndose emplear para la conservación de las cimbras durante su almacenamiento.

Es especial para la operación de maquinas de block para hidratar y facilitar el desmolde en tablas de madera y metal.

Por su alta pureza en sus componentes y eficiencia no mancha el concreto. No contiene aceites aromáticos, cancerígenos ni productos que generen reacciones alérgicas a los usuarios.



Campos de Aplicación:
cimbras de plástico, látex
metálicas o madera

...empleadas en la construcción de estructuras en general, prefabricados y cualquier elemento de concreto



*“ **DESMOLKRETE SLB** es un desmoldante que actúa y protege químicamente*

Datos Técnicos

Aspecto: Líquido Aceitoso transparente.

Densidad 0.98 g/cm³

No contiene Agentes Tóxicos ni corrosivos

Vida de Almacén: Un año en recipiente original cerrado y almacenado en condiciones normales

Forma de Empleo del DESMOLKRETE SLB

En un recipiente limpio, agregue el Desmolkrete SLB y agua en una proporción de:

1 a 1 hasta 1 a 4,

Con base a ensayos previos y análisis costo desempeño.

Mezcle hasta obtener una emulsión blanca homogénea,

aplique de preferencia con aspersor, pero puede usarse brocha o rodillo.

En tablas de maquinas vibrocompactadoras es recomendable alternar el uso de Desmolkrete SLB con Desmolkrete L, para mayor vida de las mismas.

Rendimiento

DESMOLKRETE SLB su rendimiento, una vez diluido, varía dependiendo del material, absorción y rugosidad de la cimbra pudiendo ser de:

6 a 25 m² / litro

Recomendamos determinar el rendimiento óptimo mediante ensayos previos.

Presentación:

- Garrafa 50 lts
- Tambor 210 lts

Recomendaciones

DESMOLKRETE SLB es compatible con la gran mayoría de materiales empleados en la construcción de cimbras, sin embargo el usuario deberá realizar sus propios ensayos para determinar compatibilidad, rendimiento y eficiencia. Evite mezclar el DESMOLKRETE SLB con otros materiales o solventes que afecten su desempeño.

En contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Consulte la hoja de seguridad para su manejo y control de derrames.

“ Consulte nuestro Departamento Técnico para casos específicos. ”

Hecho en México por **Meltek Chemie, S.A. de C.V.**

www.meltek.com.mx

meltek.chemie@gmail.com

Rev. 23B21