



DESMOLDANTE PARA CIMBRAS DE MADERA, METAL O PLASTICO

Ventajas de Usar DESMOLKRETE L

- Excelente apariencia y acabado en los concretos.
- Alarga la vida útil e las cimbras.
- Alto rendimiento y facilidad de aplicación.
- Reduce la corrosión de los equipos y cimbras.
- Útil en el almacenamiento de cimbras como protector contra la corrosión o deterioro por humedad.

Datos Técnicos

Aspecto: Líquido Ámbar transparente

Densidad 0.85 g/cm³

No contiene Agentes Tóxicos ni corrosivos

Vida de Almacén: Un año en recipiente original cerrado y almacenado en condiciones normales

Presentaciones:

- Garrafa 50 lts
- Tambor 200 lts

“Consulte nuestro Departamento Técnico para casos específicos.”

DESMOLKRETE L es un desmoldante base aceites minerales de baja viscosidad diseñado especialmente para cimbras de madera, metal o plásticos.

Por sus componentes **DESMOLKRETE L** actúa en forma físico-química evitando la adherencia de la pasta a la cimbra sin afectar ni dañar las propiedades superficiales del concreto.



...empleadas en la construcción de estructuras en general, prefabricados y cualquier elemento de concreto.

Campos de Aplicación: cimbras de plástico, metálicas o madera



*“**DESMOLKRETE L** es un desmoldante que actúa y protege químicamente*

Forma de Empleo del DESMOLKRETE L

DESMOLKRETE L es un producto listo para su empleo y se deberá aplicar sobre cimbras secas, libres de polvo o materiales extraños.

DESMOLKRETE L puede aplicarse con brocha, rodillo o aspersor evitando encharcamientos de material y procurando

dejar una película delgada sobre la superficie.



Rendimiento

DESMOLKRETE L su rendimiento varía dependiendo del material y rugosidad de la cimbra pudiendo ser de:

8 a 20 m² / litro

Recomendamos determinar el rendimiento óptimo mediante ensayos previos.

Recomendaciones

DESMOLKRETE L es compatible con la gran mayoría de materiales empleados en la construcción de cimbras, sin embargo el usuario deberá realizar sus propios ensayos para determinar compatibilidad, rendimiento y eficiencia. Evite mezclar el **DESMOLKRETE L** con otros materiales o solventes que afecten su desempeño.

Por ser un producto flamable deberá mantenerse alejado de chispas o fuego directo.

En contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Consulte la hoja de seguridad para su manejo y control de derrames.

Hecho en México por: **Meltek Chemie, S.A. de C.V.**
TELÉFONOS: (427) 105-3222 (427) 1000 307

Visite nuestra página:
www.meltek.com.mx